

MINISTERUL
AGRICULTURII,
DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI MEDIULUI
AL REPUBLICII MOLDOVA



MINISTRY
OF AGRICULTURE,
REGIONAL DEVELOPMENT
AND ENVIRONMENT OF THE
REPUBLIC OF MOLDOVA

SERVICIUL
HIDROMETEOROLOGIC
DE STAT

2072, mun. Chișinău, str. Grenoble, 134
tel. 0 (22)773500, fax 0 (22)773636
e-mail: hidrometeo@meteo.gov.md
www.meteo.md

STATE
HYDROMETEOROLOGICAL
SERVICE

2072, Chisinau, Grenoble Street, 134
tel. 0 (22)773500, fax 0 (22)773636
e-mail: hidrometeo@meteo.gov.md
www.meteo.md

ORDIN
mun. Chișinău

„01” iunie 2021

Nr. 108

**Cu privire la aprobarea instrucțiunilor
privind securitatea și sănătatea în muncă**

În conformitate cu cerințele art.13 lit.h) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186-XVI din 10.07.2008, în temeiul pct. 53 din Regulamentul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, aprobat prin ordinul ministrului mediului nr.46/2011,

ORDON:

1. Se aprobă Lista instrucțiunilor privind securitatea și sănătatea în muncă conform profesiilor din schema de încadrare și tipurilor de activități la Serviciul Hidrometeorologic de Stat, conform anexei nr.1.
2. Se aprobă instrucțiunile privind securitatea și sănătatea în muncă începând cu anul 2021 (anexele nr.2-7).
3. Șefii subdiviziunilor Serviciului vor asigura:
 - 1) Executarea și aplicarea în activitatea cotidiană a instrucțiunilor privind securitatea și sănătatea în muncă;
 - 2) Înregistrarea, multiplicarea și păstrarea la locurile de muncă a instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă;
 - 3) Instruirea periodică a personalului din subordine cu instrucțiunile de securitate și sănătate în muncă.
4. Controlul executării ordinului se atribuie dlui Oleg Radoveț, specialist principal securitate și sănătate în muncă din cadrul Serviciului management resurse umane și juridic.

Director adjunct interimar

Mihail GRIGORAȘ

LISTA
Instrucțiunilor privind securitatea și sănătatea în muncă
la Serviciul Hidrometeorologic de Stat
conform profesiilor din schema de încadrare

1. Instrucțiunea privind protecția muncii pentru lucrător auxiliar (nr.18) – Anexa nr.2;
2. Instrucțiunea privind folosirea sobelor de încălzit (nr.19) – Anexa nr.3;
3. Instrucțiunea privind conducerea și deservirea tractorului (nr.20)
- Anexa nr.4;
4. Instrucțiunea de securitate pentru observatorii posturilor hidrologice (nr.21)
- Anexa nr.5;
5. Instrucțiune pentru inginerii mentenanță (nr.22) – Anexa nr.6.
6. Instrucțiune de securitate pentru agrometeorologi (nr.23) – Anexa nr.7.

Protecția muncii pentru lucrător auxiliar

Nr. 18

I. ACȚIUNILE ȘI MĂSURILE GENERALE DE PROTECȚIE A MUNCII

1. Persoanele care au trecut prin următoarele proceduri sunt considerate angajați;
 - examenul medical preliminar;
 - instructajul introductiv-general;
 - instructajul privind protecția împotriva incendiilor;
 - instructajul privind acordarea primului ajutor medical
 - instructajul cu privire la regulile de securitate electrică pentru personalul neelectric, cu atribuirea grupei I de calificare;
 - instructajul la locul de muncă;
 - testarea cunoștințelor privind cerințele de securitate și sănătate în muncă.
2. Persoanele sub 18 ani și care au contraindicații medicale nu au dreptul să lucreze în funcția dată.
3. Angajații auxiliari trebuie să treacă:
 - instruirea periodică, cel puțin o dată la 6 luni.
 - instruire neprogramată: la înlocuirea sau modernizarea echipamentelor, dispozitivelor și instrumentelor, schimbarea condițiilor de muncă, în cazul încălcării instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă sau în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă de mai mult de 30 de zile calendaristice.
 - testarea cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă.
4. Persoanele care au primit o notă nesatisfăcătoare la examinarea cunoștințelor nu vor fi admiși la locul de muncă și vor fi reexaminați peste o lună.
5. Angajatul auxiliar trebuie :
 - să respecte regulamentul intern;

- să respecte cerințele tuturor instrucțiunilor pe care le primește: instrucțiunile privind măsurile de protecție împotriva incendiilor, instrucțiunile privind regulile de securitate electrică, instrucțiunile privind acordarea primului ajutor;

- să respecte regulile de folosire a echipamentelor și a sculelor;

- să utilizeze echipamentele și sculele doar conform destinației lor tehnice și să le folosească cu atenție și grijă;

- să poată acorda primul ajutor persoanelor accidentate, rănite în caz de accident;

- să cunoască locația trusei de acordare a primului ajutor, a mijloacelor primare de stingere a incendiilor, a ieșirilor principale și de urgență, a căilor de evacuare în caz de accident și incendiu;

- să execute doar munca încredințată lui;
- să nu permită accesul la locul de muncă a persoanelor străine;
- să mențină locul de muncă curat și ordonat.

1.6. Angajatului auxiliar îi este interzis:

- să fumeze și să consume alcool la locul de muncă;
- să se afle la locul de muncă în stare de ebrietate sau sub influența altor substanțe care provoacă dereglarea psihofuncțională a organismului;
- să se distragă de la îndeplinirea sarcinilor de lucru.

1.7. Angajatului auxiliar trebuie să i fie asigurat echipament de protecție personală în conformitate cu Standardele pentru eliberarea echipamentului personal de protecție.

Dacă nivelul de zgomot este ridicat, trebuie utilizate echipamente de protecție împotriva zgomotului (căști, dopuri pentru urechi, etc.).

Când lucați în condiții de concentrație crescută de praf în aerul zonei de lucru, este necesar să folosiți o mască anti-aerosol (anti-praf).

În încăperi cu echipamente tehnologice funcționale este necesar să se folosească o cască de protecție.

Nu este permisă uscarea salopetelor de lucru, încălțămintei, cârpelor și a altor obiecte combustibile pe conductele cu abur și dispozitivele de încălzire.

1.8. La necesitate, este permisă utilizarea dispozitivelor de iluminare electrice portabile cu o tensiune de maximum 42 V, iar atunci când se lucrează în spații închise se permit dispozitivele de iluminat cu o tensiune de până la 12 V cu o rețea de protecție funcțională.

1.9. Fiind pe teritoriul întreprinderii, este necesar a fi precaut, se cere atenție în locurile de trecere a vehiculelor, în zonele de încărcare și descărcare, la traversarea secțiunilor lunecoase în timpul ghețușurilor, precum și în locuri asupra cărora atâră țurțuri.

1.10. Un muncitor auxiliar trebuie să respecte regulile de igienă personală. Se mănâncă, bea, fumează și odihnește doar în spații și locuri special amenajate. Se indică consumul apei numai din instalații special concepute.

1.11. Următorii factori de producție periculoși și nocivi pot afecta un muncitor:

- prezența aburului și a apei calde;
- nivelul crescut de zgomot;
- creșterea contaminării cu praf și gaze a aerului din zona de lucru;
- tensiune crescută în circuitul electric;
- mișcarea și rotirea părților echipamentului tehnologic, încărcăturile în proces de transportare;
- circulația ridicată a aerului (pescajele);
- temperatura crescută a suprafețelor echipamentelor;
- temperatura aerului redusă a zonei de lucru;
- iluminarea insuficientă a locului de muncă;
- margini ascuțite ale diferitelor obiecte;
- pardoseli defecte și scări pentru urcarea lor pe mijloacele de spălare, îngheșuirea lor cu materiale.

1.12. În caz de accident, este necesar să se acorde victimei primul ajutor (înainte de sosirea medicului) și să se raporteze imediat incidentul șefului lucrărilor.

1.13. Muncitorul auxiliar poate fi tras la răspundere pentru încălcarea cerințelor acestei instrucțiuni, în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

2. CERINȚE DE PROTECȚIE A MUNCII Înainte de a începe lucrul.

2.1. Verificați salopetele, asigurați-vă că funcționează. Purtați haine de lucru, fixați toate butoanele, îndepărtați cu atenție părul sub o pălărie.2.2. Pe haine nu trebuie să se fluture părți care pot fi capturate prin mișcarea (rotirea) părților mecanismelor. Este interzis să îmbrăcați salopetele și să trageți pantofii.

2.3. Dacă este necesar să se afle în apropierea unor părți fierbinți ale echipamentului, trebuie luate măsuri de protecție împotriva arsurilor și a temperaturilor ridicate (garduri ale echipamentului, ventilație, îmbrăcăminte caldă). Lucrările în zonele cu temperaturi ambientale scăzute trebuie să fie efectuate în îmbrăcăminte caldă și alternate în timp cu căldură

2.4. Când stați în camere cu echipamente tehnologice existente, în interiorul containerelor închise, este necesar să vă puneți o cască de protecție pentru a proteja capul de lovituri cu obiecte aleatorii. Părul trebuie ascuns sub cască.

2.5. Trebuie să vă asigurați că zona de lucru nu este aglomerată de obiecte străine, bine luminată, nu există găuri, acoperișuri deschise, gropi sau lichide vărsate pe podea.

2.6. Înainte de începerea lucrărilor cu pericol crescut, este necesară obținerea unui permis de muncă de la producătorul responsabil al lucrării pentru implementarea lor.

2.7. Înainte de a folosi scula și accesoriile, trebuie să vă asigurați că acestea sunt în stare de funcționare bună: mânerul ciocanelor trebuie să fie netede și fără fisuri, trebuie să fie ușor îngroșate până la capătul liber al mânerului pentru a preveni alunecarea din mâini, lopata trebuie să aibă un mâner neted, bine fixat în suport și tăiat oblic la acesta avionul.

2.8. Înainte de a efectua lucrările de pe scările atașate și platformele mobile, este necesar să verificați următoarele: scările instalate pe podelele din lemn trebuie să aibă vârfuri metalice ascuțite, iar încălțăminte de cauciuc pe piatră și alte podele dure. Striniile scărilor trebuie fixate împreună prin șuruburi de strângere cu diametrul de 8 mm, amplasate direct sub trepte la o distanță de cel mult 2 metri unul de celălalt. Strungurile pe toată lungimea trebuie să fie armate cu sârmă cu diametrul de 3-4 mm. Platformele mobile și scările pentru urcarea pe ele trebuie să aibă șinele laterale de 1 metru, cu căptușeală pe partea inferioară până la o înălțime de 100 mm.

2.9. Înainte de a curăța acoperișurile clădirilor de zăpadă și ghețuri, este necesar să verificați funcționarea centurii de siguranță și a frânghiei. Protejați locul în care se încadrează ghețelele și zăpada, puneți afișele „Pasajul este închis”.

2.10. Înainte de a începe lucrările de excavare, asigurați-vă că nu există utilități subterane, rezervoare etc. la locul de lucru. Instalați garduri pentru vehicule și pietoni.

2.11. Înainte de curățarea teritoriului, instalați garduri portabile vopsite în culori strălucitoare pe zonele recoltate, în zona de trafic de la o posibilă coliziune la o distanță de 5-7 m față de locul de muncă.

2.12. Este posibil să se înceapă lucrul după eliminarea deficiențelor care împiedică executarea sa în condiții de siguranță.

3. CERINȚE DE PROTECȚIE A MUNCII ÎN CADRUL MUNCII

3.1. Desfășurați numai munca care a fost instruită, instruită cu privire la protecția muncii și la care este admis angajatul responsabil pentru îndeplinirea în condiții de siguranță a muncii.

3.2. Nu încredințați munca dvs. în persoane neinstruite și neautorizate.

3.3. Pentru a utiliza echipamentele, instrumentele, dispozitivele necesare pentru funcționarea în siguranță, folosiți-le numai pentru acele lucrări pentru care sunt destinate.

3.4. Respectați regulile de mișcare în cameră și pe teritoriul organizației, utilizați doar pasaje instalate.

3.5. Este interzis să treci și să stai sub o sarcină ridicată sau aproape de ea.

3.6. La primirea unui job nou (necunoscut), este necesar să obțineți o informație vizată de la managerul de lucru. Fără instruire, munca este interzisă.

3.7. Trebuie să aveți grijă atunci când efectuați orice muncă, să nu vă distrageți singuri și să nu-i distrageți pe ceilalți.

3.8. Este interzis să lucrați la echipamente defecte și la un instrument defect.

3.9. Când curățați zona trebuie să:

- dacă apare un transport pe partea curățată a teritoriului, opriți curățarea în timpul trecerii sale;

- începeți curățarea cu o iluminare bună a locului de muncă, iar pe întuneric, efectuați curățarea când iluminatul exterior este pornit;

- monitorizați poziția furtunurilor de cauciuc, împiedicați-le să se strecoare și să se răsucescă, să nu ude împotriva vântului și să vă asigurați că apa nu intră pe echipamentele electrice și liniile electrice aeriene;

- deschideți macarale fără probleme, fără prea mult efort și sacadare;

- atunci când gheața se formează pe acoperișuri, protejează zonele periculoase și informează șeful despre acest lucru;

- în timpul înghețării pentru a stropi locurile de trecere a nisipului;

- stați pe partea vântului când încărcați gunoierul pe mașini sau când îl depozitați într-un loc desemnat;

4. CERINȚE DE PROTECȚIE A MUNCII ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ

4.1. Dacă apare un incendiu, este necesar să informați conducerea și să începeți stingerea cu mijloace de stingere, iar dacă este imposibil să faceți acest lucru, apălați la pompieri apelând ~~112~~

4.2. În caz de rănire sau deteriorare a sănătății, omul de mână trebuie să înceteze să funcționeze, să anunțe conducerea și să contacteze postul de prim ajutor (sunați o ambulanță la telefon 103).

4.3. Dacă s-a produs un accident pe care handy-ul a devenit martor ocular, ar trebui:

- opriți munca;
- informează imediat supraveghetorul imediat;
- îndepărtați sau îndepărtați imediat victima din zona de pericol;
- acordă primul ajutor victimei;
- sunați un medic sau o ambulanță din oraș;
- ajutați la organizarea livrării victimei la cea mai apropiată unitate medicală.

4.4. Atunci când investighează circumstanțele și cauzele accidentului, angajatul trebuie să comunice comisiei informații care îi sunt cunoscute despre accident.

5. CERINȚE DE PROTECȚIE A MUNCII

5.1. La sfârșitul lucrării, este necesar să vă puneți locul de lucru în ordine, să îndepărtați scula și accesoriile din spațiul destinat depozitării acestora.

5.2. Raportați supraveghetorului dumneavoastră imediat despre orice defecțiuni în timpul operației.

5.3. Scoate hainele de lucru, pune-le în ordine și pune-le în dulap.

5.4. Spălați bine fața și mâinile cu săpun sau pastă de curățare și faceți un duș.

Specialist principal SSM



Oleg Radoveț

Instrucțiune de securitate pentru agrometeorologi

Nr.23

I. Cerințe generale de securitate

1. Toate tipurile de lucrări, trebuie să fie efectuate în conformitate cu cerințele instrucțiunii date.

2. Persoanele sub 18 ani și care au contraindicații medicale nu au dreptul să lucreze în funcția dată.

3. Agrometeorologul trebuie să fie echipat cu Echipament Individual de Protecție (EIP):

Vara;

- a) costum de bumbac;
- b) bocani, cizme gumă;
- c) pălărie, chipiu,

Iarna;

- a) geacă cu căptușeală izolatoare;
- b) pantaloni cu tampon de încălzire;
- c) ghete din păslă, cizme calde;
- d) mănuși;

4. Studenții care sunt la practică vor fi admiși la lucrări, după ce vor lua cunoștință cu instrucțiunea dată și sub supravegherea angajatului în funcție.

II. Cerințe de securitate înainte de a începe lucrul

- 1. Înainte de a începe lucrul angajatul trebuie să îmbrace EIP.
- 2. Trebuie verificat echipamentul de muncă.
- 3. Se pregătește locul de muncă pentru a efectua măsurătorile necesare.

III. Cerințe de securitate în timpul lucrului

Este interzis în timpul forajului, măsurătorilor nivometrice:

- folosirea băuturilor alcoolice;
 - efectuarea lucrărilor de personae străine;
 - traversarea râurilor, lacurilor, lacurilor de acumulare, pe gheață;
 - repausuri, odihna pe zăpadă, potolirea setei cu băuturi reci sau zăpadă;
 - deplasări, lucrări pe timp de noapte, în locuri necunoscute;
 - folosirea instrumentuli, utilajului defect;
 - efectuarea lucrărilor pe timp nefavorabil, periculos pentru sănătatea și viața angajaților (ger, ceață, vânt puternic etc.);
- folosirea sobei de uscat probele defectă(cablul, furculița, priza) ;

IV. Cerințe de securitate după terminarea lucrului

1. Se strânge instrumentul, utilajul folosit, de aranjat probele în cutia specială pentru transportare.

2. Echipamentul Individual de Protecție de curățat.

3. Despre neajunsurile în procesul de muncă, se aduce la cunoștința conducătorului locului de muncă.

Specialist principal Securitate și Sănătate

în Muncă

Oleg RADOVEȚ

Instrucțiune de securitate pentru observatorii posturilor hidrologice Nr.21

I. Cerințe generale de securitate

1. Toate tipurile de lucrări la postul hidrologic, trebuie să fie efectuate în conformitate cu cerințele instrucțiunii date.

2. Persoanele cu dizabilități fizice nu sunt admise la efectuarea lucrărilor menționate.

3. Observatorul trebuie să fie echipat cu echipament individual de protecție (EIP).

a) costum de bumbac cu impregnare hidrofugă, impermeabil;

b) cizme geologice sau cizme de prelată;

În timpul măsurătorilor iarna, în aer liber:

a) giacă cu căptușeală izolatoare;

b) pantaloni cu tampon de încălzire;

c) ghete din pîslă;

d) vestă de salvare.

4. Observatorii trebuie să respecte programul de lucru stabilit.

II. Cerințe de securitate înainte de a începe lucrul

1. Înainte de a începe munca observatorii trebuie să îmbrace EIP.

Nu se permite să se lucreze în încălțăminte ușoară (pantofi, sandale, adidași etc.).

2. Trebuie să fie verificat cu atenție locul de muncă, ca apoi să fie pregătit pentru a desfășura activitatea.

3. Instrumețele, aparatele de măsurat, echipamentul de protecție folosit trebuie să fie integru.

III. Cerințe de securitate în timpul efectuării măsurătorilor

1. Se îndeplinește, efectuează doar sarcina de muncă pusă de conducător.

2. Este interzisă efectuarea măsurătorilor de persoane care nu pot înota.

3. Este interzisă efectuarea măsurărilor pe apă fără EIP (vestă, colac de salvare, frînghie etc.).

4. Observatorul trebuie să fie asigurați cu echipamentul necesar pentru salvarea vieții și instruiți cu regulile de comportament pe apă.

5. Observatorul trebuie să poată conduce barca, să cunoască metodele de salvare pe apă și să poată acorda primul ajutor.

6. În timpul măsurătorilor pe apă, barca nu trebuie supraîncărcată.

7. Barca trebuie să fie încărcată în așa fel încât marginea bordului să se înalțe asupra apei cu 20 cm în orice punct al ei pe timp liniștit.

8. Este interzis să se stea în picioare în barcă, așezat pe bordul bărcii în timpul pornirii sau când barca e în mișcare.

9. Este interzisă efectuarea măsurărilor în bărci, pontoane atunci când viteza vântului este mai mare de 5 m/s și înălțimea valurilor este mai mare de 3 bal. atunci când se folosesc bărci cu motor pe rîuri este interzisă efectuarea măsurărilor când viteza vîntului este mai mare de 7.5 m/s, iar înălțimea valurilor este mai mare de 4 bal. În acest caz trebuie luate în considerare și caracteristicile tehnice ale bărcii folosite.

10. Toate bărcile folosite la măsurări, trebuie să fie dotate cu:

- a) vîsle, ancoră, frînghie, instrument pentru reparație a bărcii;
- b) căldare, cană pentru evacuarea apei în caz de urgență, pentru bărcile mai mari-pompă;
- c) colac, vestă de salvare;
- d) trusă medicală;

11. Este interzisă folosirea bărcilor cu motor , fără acte (pașaport tehnic, asigurare revizia tehnică anuală).

12. Este interzisă conducerea bărcii în stare de ebrietate, sub influența narcoticilor.

13. Este interzisă să se intersecteze căile altor unități de transport naval.

14. Este interzis braconajul de pe bărcile de serviciu.

15. Este interzisă lăsarea fără supraveghere a unităților navale din dotare.

16. Nu se permite să se între cu barca în acvatoriul plajelor.

17. Se interzice conducerea bărcilor de către persoane străine.

18. Se interzice scăldatul de pe barcă sau să se stea întins în barcă.

19. Nu se permite examinarea, efectuarea reparației bărcii din partea apei cu motorul pornit.

20. În caz de avarie (răsturnarea bărcii) se vor întreprinde următoarele acțiuni:

- a) îndepărtarea hainelor, lucrurilor de prisos care împiedică înotul;
- b) dacă de la mal se organizează ajutorul persoanelor avariate, acestea nu vor înota spre mal, ci vor pluti ținându-se de barca întoarsă, așteptând ajutorul pentru a nu pierde forțele.
- c) în barca de salvare se urcă din față sau din spate nu de la bord.
- d) dacă barca este dusă de curenții de apă spre un loc periculos, aceasta trebuie abandonată și se plutește spre mal;

21. Nu este permisă trecerea din barcă în barcă în timpul mișcării.

22. Toate lucrările din barcă se fac din poziție așezată.

IV. Observări pe gheața lacurilor, râurilor, lacurilor de acumulare

1. Măsurătorile stratului de gheață, se face dacă grosimea gheții este de 7cm.
2. Se interzic măsurătorile pe gheață, dacă gheața se desprinde/crapă de la mal.
3. Se interzic măsurătorile când vizibilitatea e mai mică de 500 m și viteza vântului este mai mare de 16 m/s.
4. Pe porțiunile acoperite cu gheață unde situația nu este clară se fac cercetări minuțioase a stării gheții:
 - a) cercetările se fac de un grup nu mai mic de 3 persoane care se deplasează pe gheață unul după altul la distanța de 10 m;
 - b) prima persoană este legată cu o frânghie care este ținută în mână de persoana din urmă;
 - c) primul din observatori trebuie să dețină un topor sau un levier cu care trebuie să verifice grosimea gheții. Dacă de la prima lovitură gheața se sparge, mișcarea se întrerupe;
 - d) pe gheața curată, fără omăt, observatorii trebuie să fie echipați cu încălțăminte specială;
 - e) observatorii trebuie să fie dotați cu, ochelari întunecați, vestă de salvare, frânghie, scîndură, cîrlig, scară;
5. În timpul lucrărilor pe gheață, observatorul trebuie să țină cont de:
 - a) în timpul anului gheața e mai tare iarna, iar primăvara e mai slabă, topindu-se;
 - b) odată cu apariția apei pe suprafața gheții, capacitatea de rezistare la greutatea a gheții scade de 2-3 ori;
 - c) pe măsură ce se îndepărtează de la mal, gheața devine mai slabă;
6. În timp ce gheața este găurită cu sfredelul, trebuie purtați ochelari de protecție.
7. Toate găurile făcute în gheață trebuie să fie semnalizate.

8. În cazul căderii sub gheață, observatorul trebuie, să desfacă brațele ca să nu se ducă sub gheață. Apoi se va bloca cu picioarele de marginea gheții și iese pe gheață. Apoi se îndreaptă spre mal târându-se, nu se ridică în picioare. Iar personalul care vine în ajutor de la mal, de asemenea vine târâși, va arunca o frânghie sau prin îndreptarea unei scări, scânduri.

V. Măsurătorile hidrologice pe râuri.

1. Porțiunea râului unde se fac măsurători, trebuie să fie comodă și fără pericol pentru observatori.

2. Râul trebuie să aibă o formă corectă a albiei în locul măsurătorilor și să fie drept pe lungimea de 3-5 ori din lățimea râului.

3. Nu se instalează posturi în locuri abrupte ale râului, în locuri cu alunecări de teren.

4. În locuri abrupte ale râului unde se fac măsurători trebuie amenajate scări cu balustrade spre apă, poduri.

5. Observatorii trebuie neapărat să poată înota și să poată conduce barca.

6. Posturile hidrologice trebuie menținute în ordine: în timpul cald al anului se va cosi în zona postului pentru a evita incendiile ierbii uscate; în timpul rece a anului se va curăța omătul.

7. Posturile trebuie amenajate cu indicatoare de informare, de securitate, de avertizare.

8. Fiecare post trebuie să fie dotat cu mijloace de salvare: cârlig, frânghie, scară, vestă de salvare, trusă medicală.

VI. Decizii finale

1. Regulile instrucțiunii date sunt obligatorii pentru toți observatorii posturilor hidrologice.

2. Instrucțiunea se aduce la cunoștința tuturor angajaților Serviciului care participă la măsurătorile pe apă și pe gheață.

3. Observatorii vor fi examinați după studierea acestei instrucțiuni cu regulile de comportare pe apă, cu metodele de salvare.

4. Angajații care nu vor cunoaște regulile acestei instrucțiuni, nu vor fi admiși la lucrările de măsurători.

Specialist principal Securitate și

Sănătate în Muncă

Oleg RADOVEȚ

Instrucțiune pentru ingineri
mentenanță Nr. 22

I. Dispoziții generale.

1. Se admit la lucru, numai persoanele care au trecut comisia medicală, instruirea introductivă generală și instruirea la locul de muncă.
2. Angajatul este obligat să respecte regulamentul intern, instrucțiunile de securitate și sănătate în muncă (SSM).
3. Se interzice consumul de băuturi alcoolice, drogurilor în timpul orelor de lucru și a fumatului în locurile neautorizate.
4. Angajatul este obligat să îndeplinească numai sarcina de muncă, care este pusă de conducătorul locului de lucru.
5. În caz, când apar situații care pot aduce la accidente de lucru, angajatul este obligat să anunțe conducătorul locului de muncă, specialistul desemnat pentru securitate și sănătate în muncă (SSM).

II. Înainte de a începe lucrul.

1. Lucrătorul va pregăti locul, zona de lucru.
2. Va verifica echipamentul tehnic.
3. Va folosi echipamentul individual de protecție (EIP).
4. Va deconecta aparatele în reparație de sub tensiune.
5. Va înlătura din zona de lucru persoanele neimplicate în reparație.

III. În timpul lucrului.

1. Lucrătorul va desfășura activitatea sa în conformitate cu pregătirea profesională și instruirea sa.
2. Nu va admite efectuarea lucrărilor de persoane străine, neinstruite.

3. În timpul deplasării, cu automobilul, la locul de muncă, angajatul va respecta regulile de circulație.

4. Va folosi instrumente de lucru intacte.

5. Lucrătorul trebuie să utilizeze corect echipamentul individual de protecție, mașinile, aparatele, uneltele, echipamentele de transport și alte mijloace de producție.

6. Să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului orice caz de îmbolnăvire a lor la locul de muncă sau accident de muncă suferit de ei.

7 Să comunice angajatorul sau lucrătorul desemnat SSM orice situație de muncă pe care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitate și sănătate.

8. La conectarea aparatelor electrice din dotare, să verifice furca, priza sau dacă e cazul prelungitorul.

9. Se interzice să scoată mijloacele de protecție a utilajului electric.

10. Să nu admită atingerea cablurilor electrice cu obiecte ascuțite, fierbinți sau calde.

11. Să nu smulgă cablul de alimentare pentru deconectare.

12. În timpul lucrului cu substanțe nocive (soluție antigel, benzină etc.), este necesar de folosit echipamentul de protecție (mănuși, ochelari).

13. În timpul alimentării cu benzină a mașinii de cosit iarbă (trimer) se interzice fumatul.

14. În timpul transportării a soluțiilor nocive de folosit vase intacte, care se închid bine ermetic.

15. Vasele pentru soluțiile nocive se vor transporta, în așa mod, ca ele să nu între în contact cu obiecte ascuțite, tăioase.

IV. Cerințe de securitate după terminarea lucrului.

1. Angajatul trebuie să aducă în ordine locul de muncă.

2. Să anunțe conducătorul locului de muncă, despre neregulile depistate în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă.

3. Să aducă în ordine echipamentul de protecție și de lucru.

4. Să respecte igiena personală.

Specialist principal Securitate și Sănătate

în Muncă

Oleg RADOVEȚ

Instrucțiune pentru conducerea și deservirea tractorului Nr. 20

I. Noțiuni generale.

1. Conducerea și deservirea tractoarelor și mașinilor agricole se fac numai de către persoane care posedă calificarea necesară și care cunosc regulile de securitatea muncii.

2. Se interzice conducerea tractoarelor, mașinilor agricole și a altor utilaje agricole de către persoane aflate în stare de oboseală sau sub influența alcoolului.

3. Persoanele sub 18 ani pot fi încadrați la executarea lucrărilor agricole mecanizate, numai în timpul zilei și numai cu respectarea prevederilor din codul muncii.

4. Conducătorul locului de muncă, specialistul desemnat SSM, sunt obligați să elaboreze instrucțiuni de protecție a muncii, în funcție de particularitățile procesului de muncă destinate conducătorului de tractor, exploatării utilajului agricol, să le afișeze la loc vizibil, să le aducă la cunoștința utilizatorului cu scopul ca acesta să le cunoască și să le respecte.

5. La executarea lucrărilor agricole mecanizate de către conducătorii de tractoare și mașini agricole cu vechimea sub un an, se va avea în vedere ca aceștia să execute lucrările mai ușoare, ferite de pericol, pe terenuri plane și sub supravegherea unui salariat cu experiență în domeniu.

II. Înainte de a începe lucrul.

1. Se va face controlul mecanismelor, controlul uleiului, motorinei, starea anvelopelor, iluminatul, frânelor.

2. Înainte de pornirea motorului, se asigură că schimbătorul de viteze e în punctul mort.

3. Se va asigura, că nu sunt obstacole pentru pornirea din loc a tractorului.

4. Tractorul trebuie să aibă în dotare stingător cu pulbere sau cu CO₂, trusă medicală.

5. Alimentarea cu motorină se va face în locuri unde în caz de vărsare a motorinei nu se va aduce un prejudiciu mediului. Se va turna motorina din vase ușor de mînuit. În timpul alimentării, fumatul este strict interzis.

III. Înainte de începerea lucrului cu mașinile agricole

1. Se verifică dacă mașina este completă și fără defecțiuni.
2. Se verifică dacă mașina are montate toate apărătorile și dispozitivele de protecție și acestea sunt corespunzătoare și asigură protejarea agregatelor în mișcare.
3. Să controleze dacă legătura dintre tractor și mașina agricolă este făcută corect.
4. Se va verifica dacă sistemul hidraulic funcționează normal și asigură funcționarea corectă a mașinilor agricole.

IV. În timpul lucrului.

1. Este interzisă coborîrea sau urcarea pe mașinile agricole în mișcare, se permite numai în cazul opririi lor complete.
2. Repararea și reglarea mașinilor agricole se va face de către persoane bine instruite și dotate cu scule și dispozitive corespunzătoare, în stare bună.
3. Repararea și reglarea mașinilor agricole se va face numai în cazul opririi complete a motorului.
4. Nu intrați între tractor și mașina agricolă, decît după oprirea motorului și decuplarea prizei de putere.
5. Se interzice coborîrea sau urcarea pe tractorul în mers.
6. Se interzice coborîrea sau urcarea personalului în remorca tractotului din mers.
7. În timpul lucrului cu mașinile agricole se interzice aflarea în apropiere a oricărei persoane.
8. Atunci cînd tractorul trage o sarcină grea sau se află înaintea unei pante ambriere se va face cu precauție, fără șocuri, pentru prevenirea cabrării.
9. Conducătorul va conduce cu atenție, pentru a evita pericolele ce pot apărea pe traseu cum ar fi: gropi, tranșee, pante, margini de drum etc.
10. Înainte de a vira sau frîna, totdeauna se va reduce viteza de înaintare.
11. Este necesar de a folosi viteza I pentru a urca sau coborî pe o pantă foarte înclinată

V. La terminarea lucrului

1. La sfârșitul orelor de lucru, s-au după îndeplinirea sarcinii de muncă se va anunța conducătorul lucrului despre situația la moment a stării tractorului și utilajului .
2. Îndepărtăm defecțiunile depistate, dacă e cazul.
3. Curățim tractorul și utilajul.

**Specialist principal Securitate și Sănătate
în Muncă**

Oleg RADOVEȚ

INSTRUCȚIE Nr.19

Folosirea sobelor de încălzit

I. Cerințe de bază.

1. La aprinderea sobelor, se admit persoane care au împlinit 18 ani și au luat cunoștință cu această instrucțiune.

2. Angajații care folosesc sobele de încălzit, trebuie să respecte regulamentul intern, să respecte regimul de lucru și de odihnă stabilit.

3. Asupra angajatului poate să acționeze următorii factori de risc:

- incendiu din cauza lăsării fără supraveghere a sobei.
- arsuri în timpul aprinderii sobei cu ajutorul benzinei, motorinei sau a altor substanțe inflamabile.
- arsuri în timpul deschiderii ușiței de încărcare a lemnului.
- intoxicare cu gaze CO₂.

4. Lucrătorul trebuie să respecte regulile de securitate antiincendiu, să știe unde sunt amplasate stingătoarele, lada cu nisip, butoiul cu apă etc.

5. În caz de accidentare, pățimitul sau martorul accidentului, anunță imediat conducătorul locului de muncă.

6. În procesul folosirii sobei de încălzire, menținem curățenia la locul de muncă, igiena personală.

7. Persoanele, care nu îndeplinesc cerințele acestei instrucțiuni, vor fi sancționați în conformitate cu cerințele regulamentul intern și se va efectua evaluarea cunoștințelor în domeniul SSM a persoanelor implicate.

II. Cerințe de securitate înainte de începerea lucrului.

1. Verificarea prezenței pe podea sub ușița de încărcare a lemnului, a unei foi de metal cu dimensiunile 50x70 cm.

2. Deschide cahla sobei, dacă e prezentă și controlăm dacă soba are curent cu ajutorul unui chibrit sau a unei lumânări.

III. Cerințe de securitate în timpul lucrului.

1. Nu folosim pentru aprinderea lemnelor din sobă, a benzinei, motorinei sau a altor substanțe inflamabile.

2. Nu lăsăm fără supraveghere soba arzând.

3. Nu se permite de folosit soba, la care lipsește ușița de încărcare a lemnelor.

4. Coșurile de fum, trebuie curățate o dată la 3 luni, în perioada de folosire a sobei.

5. Se interzice uscarea hainelor, încălțămintei, lemnelor pe soba care este în lucru.

6. Nu se permite de-a păstra lemnele pe foaia de metal de pe podea.

7. De monitorizat arderea sobei, ca ea să nu se supraîncălzească.

8. Închidem cahla, ușițele sobei, numai după ce au ars în totalitate toate lemnele din sobă, pentru a evita intoxicarea cu CO₂.

IV. În caz de incendiu.

1. La apariția incendiului, anunțăm unitatea de Salvatori și Pompieri-112, administrația și începem stingerea incendiului cu mijloacele din dotare.

2. Dacă sunt persoane accidentate, le acordăm primul ajutor și dacă e necesar îi transportăm într-o unitate medicală.

V. Cerințe după terminarea lucrului.

1. Ne asigurăm, că toate lemnele, au ars în întregime.

2. După terminarea lucrului, curățăm soba de cenușă și o stocăm într-un loc special amenajat.

3. Curățăm, locul din preajma sobei, de resturi de cenușă și de lemne.

4. Ne spălăm pe mâni, curățăm hainele.

Specialist principal în Securitate și Sănătate

în muncă

Oleg RADOVEȚ